# <参考>新しい成田空港を支える高規格道路ネットワーク構築の基本方針(案)

# ◆概要

- ▶成田と都心・羽田の連結強化につながる新たなネットワーク形成 北千葉道路、新湾岸道路を有料道路事業を活用し、最優先でネットワーク形成
- ➤圏央道・アクアライン軸(ゲートウェイ・コリドー)の強化 成田空港から羽田空港へのルートである圏央道やアクアラインなどの機能強化へ向けた 検討

# ≫高規格道路アクセスの改善

千葉港等の拠点アクセスの円滑化や高規格道路のIC周辺の県道等における渋滞ボトルネックの解消

# →ネットワークを賢く利用する取組

相対的に料金水準が低い経路において、交通偏在による渋滞発生が生じることを踏まえ、 料金水準の整理・統一により、経路にかかわらず円滑なアクセスを確保

需要に働きかけるTDM など、ネットワークをより有効に活用していくための方策や道路規格に応じた安全で快適な走行に向けて検討

# <参考>アジア等の主要空港(広域道路)アクセス

- ○アジア等の主要空港では、片側4車線など**多車線**で、**高速でアクセス**できる、高規格な道路が都心から直達 されている。 例) 仁川空港: 片側3-4車線・100km/h、スワンナプーム国際空港: 片側4車線・120km/h、桃園空港: 片側3-4車線・90-100km/hなど
- ○多くの場合、空港までのアクセス道路を<u>国(政府)が主体的に計画</u>し、<u>利用者負担を適切に活用</u>し、<u>公的資金や</u> 民間資金を適切に組み合わせること等により、集中的な投資によって早期に整備。例)仁川空港: 約5年(40.2km)など

空港名	路線名 (空港~市内中心部)	基礎データ						事業費	
		距離	車線数	所要 時間	料金	制限 速度	整備主体	事業費総額及び事業期間	負担割合
仁川(韓国)	仁川国際空港高速 道路	約40 km	片側3-4車線 (計6-8車線)	25分	1,600-7,100 KRW (約170-754 円)	100 km/h	<b>●ニューエアポート</b> ハイウェイ株式会社	<u>約1兆7,440億 KRW(約15.92億USD)</u> 【1995–2000】	●国 16.3% ●民間 83.7%
香港	<ol> <li>①ノースランタオ・ ハイウェイ</li> <li>②ランタオ・リンク</li> <li>③ルート3号線</li> <li>③ウのトンネル</li> </ol>	約30 km (※1)	片側2-4車線 (計4-8車線)	18分	①-③0HKD ③'20-60 HKD (約 375-1125円)	50-110 km/h	①②③: ●空港開発指導委員会 (ADSCOM) ●新空港プロジェクト 調整事務所(NAPCO) ③'香港西區隧道有限公司	<u>総額:257億2,514万HKD</u> (約33.29億USD) 【1990-1997】 ①57億9,930万HKD(約7.5億USD) ②101億4,641万HKD(約13.13億USD) ③32億7,943万HKD(約4.25億USD) ③'65億HKD(約8.41億USD)	①②③ 特別行政区政府 100% ③' 特別行政区政府 66.6% 民間 33.3%
スワンナ プーム (タイ)	モーターウェイ 第7号線	約32 km (※2)	片側4車線 (計8車線)	16分	105 THB (約478 円)	120 km/h	●タイ運輸省高速道路局	総額:284億2,000万THB(約9.39億USD)  ●Phase 1 【90年代初頭-1998】  ●Phase 2 【2006-2010.3】  ●Phase 3 【2016-2020.8】	●国 100%
桃園 (台湾)	国家第2高速公路	約40 km (※3)	片側3-4車線 (計6-8車線)	27分	0 TWD	90-100 km/h	●交通部国道新建行程局 (現 交通部高速公路局)	不明【不明-1980】	●台湾当局 100%
クアラルン プール (マレーシア)	①マジュ高速道路 ②南北高速道路中央 連絡道 ③連邦道路26号線	約57 km	片側3-4車線 (計6-8車線)	32分	①-②3.50 MYR (約122円) ③0MYR	90-110 km/h	<ol> <li>マジュ・エクスプレスウェイ有限会社</li> <li>プラス・マレーシア・ベリハッド</li> <li>マレーシア公共事業局</li> </ol>	総額:約23.2億MYR(約7.32億USD) ①【2004-2007】 13.2億 MYR(約3.72億USD) ②【1994.6-1997.8】 ③【1992-1998】 ②+③:約10億MYR(約3.6億USD)	①国 73.9% 民間 26.1% ②③ 不明
成田	北千葉道路	約50km (※4)	片側1-2車線 (計2-4車線)	約65 ~ 130分 <sup>(※5)</sup>	未定		● <mark>国土交通省</mark> ●千葉県 ●都市再生機構(U R)	未事業化区間もあり精査中 【2005-事業中】	●国施行区間:国 66.6%/県 33.3% ●県施行区間:国 55%/県 45% ●UR施行区間 国 50%/県・UR 50% 国 50%/県25%/UR 25%

【凡例】 赤字:国(政府) 青字:政府系企業(政府出資50%以上) 緑字:地方自治体(広域/基礎自治体・地方政府出資50%以上の企業) 黒字:その他

※本調査においては、政府系企業が過半数株式を取得している企業については、形式上民間企業であっても、政府系企業と整理

※2 モーターウェイ第7号線のうち、空港からバンコク市までの距離 ※3 国家第1高速公路+国家第2高速公路を利用した距離 ※1 ①②③の合計のうち、空港から香港駅までの距離 ※4 外環矢切入口から国道464号・北千葉道路を利用した距離 ※5 参考 都心から東関道利用の場合:約50~80分(昼間・平日)


# <参考>成田と都心・羽田の連結強化、圏央道・アクアライン軸(ゲートウェイ・コリドー)の強化

○第2の開港の効果を高めるため、北千葉道路や新湾岸道路などの整備や圏央道・アクアライン軸の強化による、 成田空港アクセスの抜本的な高速化・多重化や、千葉県北西部の渋滞解消を強力に進め、 広域道路ネットワークの整備を図ることが重要




# <参考>高規格道路アクセスの改善

- 〇京葉道路は付加車線整備等の渋滞対策を推進しているが、依然として渋滞が発生
- 〇京葉道路本線の渋滞のほか、IC出口周辺でも速度低下が発生
  - ICに接続する路線も主要渋滞箇所・区間が連担し渋滞が広範囲に影響
- ○湾岸地域のロス率は、全道路で51%と、全国平均(41%)及び県内平均(43%)を大きく上回っている。




# <参考>経路選択による料金格差

〇現行では、都心から成田空港方面へ向かう際、京葉道路経由と東関道経由で料金に差があり、利用者の経路 選択に影響しており、経路にかかわらず円滑なアクセスを確保することが重要。



# <参考>ネットワークを賢く利用する取組(最高速度規制のあり方の検討)

- 〇 京葉道路では、設計速度80km/hに対し、過去の経緯から最高速度が60km/h引き下げられた区間が存在。
- 道路規格にあったパフォーマンスを実現するため、京葉道路などの最高速度規制のあり方についても 検討していくことが必要。



# <参考>2050年、WISENET(ワイズネット)の実現

〇「2050年、世界一、賢く・安全で・持続可能な基盤ネットワークシステム(WISENET\*\*)」の実現のための 政策展開により、新時代の課題解決と価値創造に貢献します。



\* World-class Infrastructure with 3S(Smart, Safe, Sustainable) Empowered NETwork


観光立国の 交通モード間の 推進 連携強化 自動運転社会 地域安全保障 エッセンシャル の実現 数の状を超えた機能の高度化量型 ネットワーク 低炭素で 経済成長· 持続可能な 物流強化 2050年、世界一、賢く・安全で・持続可能な 道路の実現 111 基盤ネットワークシステム(WISENET)の実現 シームレスネットワークの構築

技術創造による多機能空間への進化

国際競争力・ 国土安全保障 ・ 物流危機対応・ 低炭素化 重点課題:

#### **■WISENETの要点**

- シームレスネットワークの構築 サービスレベル達成型の道路行政に転換、
  - シームレスなサービスを追求



国土を巡る道路ネットワークをフル活用し、 課題解決と価値創造に貢献

▶ 自動物流道路(Autoflow Road)の構築



スイスで検討中の地下物流システムのイメージ 出典: Cargo Sous Terrain社HP

### 経済成長・物流強化

- 国際競争力強化のため、三大都市圏環状道路、日本海 側と太平洋側を結ぶ横断軸の強化など、強靱な物流 ネットワークを構築
- 物流拠点、貨物鉄道駅・空港・港湾周辺のネットワー クの充実や中継輸送拠点の整備等、物流支援の取組を 展開

### 地域安全保障のエッセンシャル ネットワーク

○ 地方部における生活圏人口の維持や大規模災害リスク への対応に不可欠な高規格道路を「地域安全保障の エッセンシャルネットワーク」 と位置づけ、早期に形成

○ これまでの地域・ブロック の概念を超えた圏域の形成 を支援



三陸沿岸道路(岩手県山田町)

# ○ 交通モード間の連携強化

- カーボンニュートラル、省人化の観点から、海上輸送、 鉄道輸送等との連携を強化し、最適なモーダルコンド ネーションを実現
- バスタの整備・マネジメント を通じて、人中心の空間づく りや多様なモビリティとの連 携などMaaSや自動運転にも 対応した未来空間を創出



#### 観光立国の推進

- ゲートウェイとなる空港・港湾や観光地のアクセスを 強化し、観光資源の魅力を向上
- オーバーツーリズムが課題となっている観光地をデー 夕で分析し、ハード・ソフト両面において地域と連携 した渋滞対策等の取組を推進







#### 自動運転社会の実現

- 高速道路の電脳化を図り、道路と車両が高度に協調す ることによって、自動運転の早期実現・社会実装を目 指す
  - 〔2024年度新東名高速道路、 2025年度以降東北自動車道等で 取組開始、将来的に全国へ展開)




車両と道路が協調した自動運転

#### 低炭素で持続可能な道路の実現

- 道路ネットワーク整備や渋滞対策等により、旅行速度 を向上させ、道路交通を適正化
- 公共交通や自転車の利用促進、物流効率化等により低 炭素な人流・物流へ転換
- 道路空間における発電・送電・給電等の取組を拡大し、 次世代自動車の普及と走行環境の向上に貢献
- 道路インフラの長寿命化等、道路のライフサイクル全 体で排出されるCO2の削減を推進

# <参考>羽田空港・成田国際空港への主な着陸経路

- 〇羽田空港・成田空港へのアプローチは、北風時は、南東方向からの進入となる。
- ○南風時は、羽田空港は東方向が多く、成田空港は北西方向からの進入となる。
- 〇成田国際空港は、今後の空港機能強化により、発着回数のさらなる増加が見込まれる。



※各日の午前6時から午後11時の着陸経路を方向別に分類して模式化したものであり、数字及び線の幅は概ねの該当便数を表す。

# <参考>羽田空港・成田国際空港からの主な離陸経路

- ○羽田空港からの離陸は、北風時は北東・南東・北西方向、南風時は南西・南東方向となる。
- 〇成田空港からの離陸は、北風時は北西方向、南風時は南東方向となる。

